

# LSH 3

## 全新一代

- ✓ 更牢固
- ✓ 更灵巧
- ✓ 更紧凑



### 优点

- 紧凑型设计: 更少的干扰轮廓、更低的碰撞风险
- 体积、总重量和长度明显减少
- 最大化管线包运动轨迹的灵活性
- 兼容所有LSH 版本, 无需对现有轨迹重新示教
- 与波纹管包/黄色光滑管线包兼容
- 与早期型号相比, 管线包的更换速度明显更快
- 回缩机构无需维护
- 铝防护罩
- 对2轴或3轴接口板应用方案都适用
- 所有组件均进行了大量的现场测试

### 机器人管线包 —— 全新一代

贸联全新设计的LSH 3 是全球市场上最具创新的管线包解决方案, 它更可靠、更紧凑、更灵巧。

LSH 3 以其超紧凑和精巧的设计最大程度地减少了机器人管线包最常见的问题——与运动轨迹干涉点的碰撞。

这得益于采用极其耐用的材料和可靠的组件, 为与机器人手臂紧贴的管线包创造出了最大空间。


# LSH 3

## 全新一代

贸联机器人管线包产品系列包括 >



✓  
全球机器人  
管线包支持



✓  
复杂的管线包和管线包组件, 包括几乎任何气体、液体和电气的组合, 适合任何制造商品牌的机器人和机床界面

✓  
完整的定制化解决方案:  
从标准产品到复杂的定制化

### 应用

LSH 3 可适用于新型机器人, 不受尺寸、制造商、型号或者应用影响, 也可用于现有车间的改造升级。可以垂直或水平安装, 且每个系统可以容纳多个最大公称直径范围内的管线包。

另外, 在系统的前端可以选择安装一个可旋转的机构, 不仅帮助完成超级复杂的运动顺序, 同时还能减轻管线包压力。

LSH 3 的标准伸缩行程为350 mm。如果您有特殊需求, 我们很乐意为您提供个性化产品。

### LSH 3——您的专属设计

如果您想让 LSH 3 壳体拥有自己喜欢的颜色或图标, 请告诉我们。甚至是特殊长度伸缩行程的 LSH 3, 我们也乐意为您提供。

您有特殊需求吗?  
请联系我们  
获取报价。



了解更多贸联管线包